

BISMAT® FLASH Хомут

- совершенно новый хомут на основе многократно зарекомендовавшего себя BISMAT® 2000
- хомут закрывается без инструмента простым нажатием на запорный винт



Артикул	G (Ø)	Ø (мм)	Ø (")	Ø (DN)	Безопасная нагрузка (N)
337 3 018	M8	15 - 18	3/8	10	260
337 3 023	M8	20 - 23	1/2	15	260
337 3 028	M8	25 - 28	3/4	20	260
337 3 035	M8	32 - 35	1	25	260
337 3 043	M8	40 - 43	1 1/4	32	260
337 3 051	M8	48 - 51	1 1/2	40	260
337 4 018	M8/10	15 - 18	3/8	10	260
337 4 023	M8/10	20 - 23	1/2	15	260
337 4 028	M8/10	25 - 28	3/4	20	260
337 4 035	M8/10	32 - 35	1	25	260
337 4 043	M8/10	40 - 43	1 1/4	32	260
337 4 051	M8/10	48 - 51	1 1/2	40	260

BIS HD 1501 Хомут для больших нагрузок

- хомут со звукопоглощающим вкладышем для больших нагрузок
- шестигранные соединительные болты с шайбами для защиты от выпадения
- размеры до Ø 564 мм
- возможны поставки с присоединительными гайками M16, 1/2", 3/4"



Артикул	G (Ø)	Ø (мм)	Ø (")	Ø (DN)	Безопасная нагрузка (N)
3313 3 019	M8/M10	15 - 19	3/8	10	1000
3313 3 023	M8/M10	19 - 23	1/2	15	1000
3313 3 029	M8/M10	25 - 29	3/4	20	1000
3313 3 035	M8/M10	30 - 35	1	25	1000
3313 3 045	M8/M10	40 - 45	1 1/4	32	1000
3313 3 051	M8/M10	46 - 51	1 1/2	40	1000
3313 3 059	M8/M10	53 - 59	-	-	1000
3313 3 064	M8/M10	59 - 64	2	50	1000
3314 3 071	M10/M12	65 - 71	-	-	1000
3314 3 078	M10/M12	72 - 78	2 1/2	65	2800
3314 3 085	M10/M12	79 - 85	-	-	2800
3314 3 092	M10/M12	86 - 92	3	80	2800
3314 3 109	M10/M12	101 - 109	-	-	2800
3314 3 116	M10/M12	108 - 116	4	100	2800
3314 3 133	M10/M12	125 - 133	-	-	2800
3314 3 140	M10/M12	132 - 140	5	125	2800
3314 3 169	M10/M12	159 - 169	6	150	3900
3314 3 204	M10/M12	194 - 204	-	-	3900
3314 3 227	M10/M12	217 - 227	8	200	3900