

Воздуховоды гибкие Flexiva (Турция)
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Диаметр		Количество в упаковке м.п.	Неизолированный воздуховод AIR-FLEXIVA		Изолированный воздуховод AIR-FLEXIVA IZO		Изолированный звукопоглощающий воздуховод FLEXIVA ALUMINIUM SKY	
дюймы	мм		Цена м.п.	Цена за упаковку	Цена м.п.	Цена за упаковку	Цена м.п.	Цена за упаковку
	85	10	0,75	7,50	1,77	17,70	2,83	28,28
4"	102		0,85	8,50	2,00	20,00	2,85	28,54
5"	127		0,95	9,50	2,20	22,00	3,23	32,29
6"	152		1,12	11,20	2,63	26,30	3,56	35,57
6,3"	160		1,20	12,00	2,80	28,00	3,63	36,32
7"	180		1,33	13,30	3,12	31,20	4,14	41,44
8"	203		1,50	15,00	3,51	35,10	4,39	43,87
	230		1,70	17,00	4,00	40,00	5,00	49,97
10"	254		1,87	18,70	4,40	44,00	5,33	53,33
	280		2,05	20,50	4,84	48,40	6,03	60,27
12"	305		2,25	22,50	5,27	52,70	6,21	62,10
12,4"	315		2,32	23,20	5,45	54,50	6,61	66,08
14"	356		2,62	26,20	6,16	61,60	8,60	85,97
16"	407		2,99	29,90	7,05	70,50	9,02	90,24
18"	457		3,36	33,60	7,91	79,10	12,10	121,03
20"	508		3,75	37,50	8,79	87,90	13,20	132,01
	558		4,10	41,10	9,65	96,50		
	610		4,50	45,00	10,55	105,50		

FLEXIVA ALUMINIUM - серия гибких неизолированных воздуховодов из 4-х слойной алюминиевой фольги и спиральным армированием из высокопрочной стальной проволоки. Воздуховоды предназначены для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Благодаря своей гибкости они легко монтируются на любые отверстия круглого или овального сечения.

Рабочая температура от -50°C до +250°C

Максимальное рабочее давление 4500-5000 Па



FLEXIVA ALUMINIUM IZO - серия гибких воздуховодов с теплоизоляцией, разработанных для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Данная серия изготовлена на основе воздуховода FLEXIVA ALUMINIUM со слоем наружной изоляции из неаллергенного стекловолокна толщиной от 25 до 100 мм, покрыты внешним влагоизолирующим слоем.

Рабочая температура от -50°C до +250°C

Максимальное рабочее давление 4500-5000 Па

Плотность изоляции, кг/м.куб. 16

FLEXIVA ALUMINIUM SKY - серия гибких воздуховодов с шумо- и теплоизоляцией, разработанных специально для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Серия была разработана для обеспечения высокой степени шумопоглощения. Воздуховоды изготавливаются на основе перфорированного воздуховода AIR-FLEXIVA, с использованием Innerduct (специального слоя пленки, предотвращающего попадание нитей стекловолокна внутрь воздуховода), покрыты слоем из неаллергенного стекловолокна толщиной от 25 до 100 мм.

В рабочем состоянии имеет гладкую внутреннюю поверхность, что в результате снижает потери давления, что обеспечивает хороший поток воздуха, - чем затрудняет развитие болезнетворных бактерий и обеспечивает гигиену помещений.

Рабочая температура от -40°C до +150°C

Максимальное рабочее давление 4500-5000 Па

Плотность изоляции, кг/м.куб. 16



Нейлоновые быстрозажим хомуты			Аксессуары для монтажа			
Диаметры/мм	Размеры/мм	Количество в упак./шт	Цена/шт	Наименование	шт/рул. в упак.	Цена
0-127	9.0x450	100	0,12	Лента алюминиевая 48x45	16	5,00/рул
0-140	9.0x550	100	0,16	Лента алюминиевая 72x45	24	8,30/рул
0-229	9.0x812	100	0,32	Лента алюминиевая 100x50	15	15,80/рул
				Лента алюминиевая 50x30x50	24	4,37/рул
				Лента алюминиевая 75x30x45	16	6,56/рул
				Лента алюминиевая 50x45 арм.	24	7,60/рул
				Лента алюминиевая 75x45 арм.	16	11,40/рул
				Лента ПВХ 50x33	24	4,10/рул
				Лента ПВХ 50x50 арм.	24	14,25/рул

*подробную информацию об ассортименте-просьба уточнять у менеджера

Цены указаны в евро

www.alltrade.com.ua