



Олтрейд
т/ф.:(044) 407-10-71,407-29-55

Теплоизоляция INSUL TUBE HT

INSUL TUBE HT



стандартный цвет:чёрный
диапазон температур: -40 до +175 °С

к-т теп-ти 0,036 Вт/м*К

Внутренние диаметры		Наименование			
ДУ трубы	Изоляции	13 мм		19 мм	
		Кол.в упак.,м	Цена пог.м	Кол.в упак.,м	Цена пог.м
1/4"	15	136	2,55	78	4,75
3/8"	18	118	2,75	72	4,85
1/2"	22	98	3,00	64	5,50
3/4"	28	78	3,25	48	6,64
1 "	35	58	3,92	36	7,65



Аксессуары для монтажа

Наименование	Упаковка	Цена
Клей NMC FIX (0,5л)	12 шт.	8,60/шт
Клей NMC FIX (1,0л)	12 шт.	12,60/шт
Лента каучуковая 50x3x15	12 рул.	9,40/рул
Лента ПВХ 50x25 сер.	18 рул.	4,50/рул
Лента ПВХ 50x25 чер.	18 рул.	4,50/рул
Лента алюминиевая 48x45	16 рул.	5,00/рул
Лента алюминиевая 72x45	24 рул.	8,30/рул



Тип Трубки Insul Tube HT (вспененный синтетический каучук) изоляция для труб с температурой носителя в них от -40 до +175 °С. Оболочки (трубки) 2-метровой длины, черного цвета. Внутренние диаметры изоляционных трубок от 15 до 35 мм. Могут быть установлены как на существующий трубопровод, так и в процессе монтажа.

Основные характеристики:

коэффициент теплопроводности при 0°С $\lambda=0,036$ Вт/мК

коэффициент сопротивления влажности $\mu >4000$

группа горючести Г1

Монтаж производится при помощи контактного клея на основе каучуков и полиуретана, акрилового клея и (или) монтажных клеящих лент.

Термоизоляционный материал **Insul Tube HT** служит для изолирования трубопроводов используемых в солнечных системах, паропроводов низкого давления, а также во всех системах с высокой температурой носителя.

Цены указаны в евро

www.alltrade.com.ua