



ООО "Олтрейд"  
т/ф.:(044) 407-10-71,407-29-55



## Теплоизоляция для воздуховодов K-FLEX AIR



### K-FLEX AIR



Новый материал специально разработанный для теплоизоляции и звукоизоляции воздуховодов.

стандартный цвет: серый

Листы в рулонах

диапазон температур: -45 до +116 градусов


коэффициент теплопроводности 0,035 Вт/м\*К

Наименование	Толщина		Ширина 1,5 м		Цена за кв.м.	
	мм	дюймы	Размер	кв.м/рул	самокл.	самокл.+метал.
K-Flex AIR 3	3	1/8"	30x1,5	45	4,77	
K-Flex AIR 6	6	1/4"	30x1,5	45	6,97	7,96
K-Flex AIR 8	8	5/16"	25x1,5	37,5	8,54	9,54
K-Flex AIR 10	10	3/8"	20x1,5	30	10,20	11,27
K-Flex AIR 12	12	1/2"	15x1,5	22,5	11,94	12,91
K-Flex AIR 15	15	5/8"	12x1,5	18	15,87	16,92
K-Flex AIR 20	20	3/4"	10x1,5	15	18,64	19,72

### Аксессуары для монтажа

Средства монтажа и защиты изоляции

Наименование	шт/рул. в упак.	Цена
Клей K 414 (0,5л)	20	8,55/шт
Клей K 414 (2,6л)	6	37,77/шт
Лента ST-50x3x15	12	10,42/рул
Лента ПВХ-50x25(сер./чер.)	18	4,45/рул
Лента алюминиевая 50x50	30	10,15/рул
Лента алюминиевая 75x50	20	14,37/рул
Лента алюминиевая 100x50	15	19,20/рул
Растворитель K-Flex THINNER (1л)	12	9,97/шт
Краска K-Flex K-Finish Paint Gray (2,5л)	4	80,40/шт



Компания K-FLEX начала производство нового вида изоляционного материала - K-FLEX AIR. Изоляция K-FLEX AIR - это высокоэластичный материал, изготовленный из вспененного каучука и разработанный специально для теплоизоляции и звукоизоляции воздуховодов.

Изоляция K-Flex AIR снабжена клеевым слоем, благодаря которому существенно сокращается время и трудозатраты, оптимальная ширина рулона (1,5 метра) позволяет минимизировать отходы.

K-Flex AIR выпускается в виде рулонов шириной 1,5 метра и толщиной 3, 6, 8, 10, 12, 15 и 20 мм и бывает двух видов:

- K-Flex AIR - без покрытия;
- K-Flex AIR Metal - с металлизированным полимерным покрытием.

Изоляция K-FLEX AIR сертифицирована на предмет пожарной безопасности и соответствует группе горючести Г1, продукция имеет сертификат соответствия, гигиенический сертификат и не содержит CFC, HCFC и асбеста.

### Технические характеристики K-Flex AIR

Диапазон рабочих температур, °C	от -45 °C до +116 °C
Теплопроводность, Вт/(м*К)	При -20°C < 0,034 Вт/(м*К) При 0°C < 0,036 Вт/(м*К) При +20°C < 0,038 Вт/(м*К)
Пожарные характеристики	группа горючести Г 1 (Украина) Cl.1 (Италия)* Cl.0 (UK) B1 DIN 4102 (Германия)
Сопrotивление проникновению влажности, μ фактор	> 4.000
Коррозионная безопасность	pH нейтральный
Токсичность и безопасность для окружающей среды	Не выделяет пыли и волокон Не содержит CFC, HCFC, асбеста Не подвержен воздействию микроорганизмов
% замкнутых ячеек	> 90
Плотность	65 кг/м3
Гигроскопичность	менее 0,95%
Звукоизоляция	до 35 дБ (А)
Гибкость	Отличная
Озоностойкость	Отличная
Химическая стойкость	Очень высокая
Запах	Отсутствует
Цвет	Чёрный или серебристый

Цены указаны в евро с НДС

[www.alltrade.com.ua](http://www.alltrade.com.ua)