

Теплоизоляция K-FLEX

K-FLEX SOLAR HT



Для систем паропроводов низкого давления, промышленных трубопроводов, оборудования и солнечных систем

стандартный цвет: черный
диапазон температур: до +175 град.

длина трубки: 2 метра
коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/м*К

Медная труба		Стальная труба		Ду изоляции мм	Толщина изоляции									
Ду дюймы	Дн. мм	Ду дюймы	Дн. мм		9мм, 3/8		13мм, 1/2		19мм, 3/4		25мм, 1		32мм, 1 1/4	
					Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м
3/8"	10	1/8"	10,2	10	266	1,58	172	2,24						
1/2"	12			12	234	1,67	162	2,36	88	4,09	54	7,14	32	9,61
5/8"	15	1/4"	13,5	15	192	1,75	136	2,68	78	4,96	52	7,54	36	10,11
3/4"	18	3/8"		18	166	1,88	118	2,90	72	5,09	50	7,73	32	10,75
7/8"	22	1/2"	21,3	22	136	2,11	98	3,16	64	5,79	42	8,39	32	11,72
1 1/8"	28	3/4"	26,9	28	98	2,36	78	3,42	48	6,98	40	9,61	24	13,43
1 3/8"	35	1"	33,7	35	76	2,65	58	4,12	36	8,04	24	10,80	22	15,14
1 5/8"	42	1 1/4"	42,4	42	60	3,04	48	4,65	32	9,08	22	11,84	16	16,59
		1 1/2"	48,3	48	50	3,51	40	5,57	24	11,10	18	13,75	14	19,22
2 1/8"	54			54	46	4,12	34	6,71	24	12,51	16	15,24	12	21,33
	57	2"	57	57	46	4,60	32	7,24	22	13,81	12	16,61	12	23,26
2 3/8"		2"	60,3	60	46	5,14	32	7,33	22	14,00	12	16,78	10	23,48
2 7/8"	76	2 1/2"	76,1	76	40	6,68	32	9,82	18	17,24	10	20,01	8	28,00
3 1/2"	89	3"	88,9	89	36	7,44	32	11,01	14	19,04	8	21,72	8	30,40

K-FLEX SOLAR HT

Листы в рулонах
стандартный цвет: зеленый
диапазон температур: до +175 градусов



Наименование	Толщина		кв.м/рул	Цена за кв.м.
	мм	дюймы		
SOLAR HT 10-R	10	3/8"	20	21,72
SOLAR HT 13-R	13	1/2"	14	29,69
SOLAR HT 19-R	19	3/4"	10	40,30
SOLAR HT 25-R	25	1"	8	45,70
SOLAR HT 32-R	32	1 1/4"	6	53,41

K-FLEX ECO

Для объектов, к которым предъявляются повышенные требования по безопасности: станции метрополитена, школы, больницы и т.д.

стандартный цвет: зеленый
диапазон температур: -70 до +150 градусов

длина трубки: 2 метра
коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/м*К

Медная труба		Стальная труба		Ду изоляции мм	Толщина изоляции									
Ду дюймы	Дн. мм	Ду дюймы	Дн. мм		9мм, 3/8		13мм, 1/2		19мм, 3/4		25мм, 1		32мм, 1 1/4	
					Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м
3/8"	10	1/8"	10,2	10	266	1,93	172	2,55	98	4,87				
1/2"	12			12	234	2,02	162	2,80	88	5,05				
5/8"	15	1/4"	13,5	15	192	2,36	136	3,39	78	6,07	52	12,28		
3/4"	18	3/8"		18	166	2,76	118	3,55	72	6,27	50	12,41		
7/8"	22	1/2"	21,3	22	136	2,80	98	3,73	64	7,33	42	13,60	32	17,07
1 1/8"	28	3/4"	26,9	28	98	3,55	78	4,39	48	8,17	40	14,35	24	18,47
1 3/8"	35	1"	33,7	35	76	3,99	58	5,31	36	9,65	24	16,06	22	20,35
1 5/8"	42	1 1/4"	42,4	42	60	4,91	48	6,23	32	12,33	22	20,01	16	25,13
		1 1/2"	48,3	48	50	5,50	40	6,93	24	13,87	18	22,25	14	27,86
2 1/8"	54			54	46	5,68	34	8,34	24	15,18	16	25,27	12	32,07
	57	2"	57	57	46	6,49	32	9,74	22	17,07				
2 3/8"		2"	60,3	60	46	7,29	32	10,25	22	17,70	12	26,49	10	34,53
2 7/8"	76	2 1/2"	76,1	76	40	7,73	26	11,93	18	21,67	10	36,72	8	41,80
3 1/2"	89	3"	88,9	89			24	14,67	14	23,82	8	44,79	8	46,77
4 1/2"	114			114			16	24,48	12	34,44	6	56,15	6	67,09

K-FLEX ST FRIGO

Для применения в холодильных установках и систем кондицион. воздуха

стандартный цвет: черный
диапазон температур: -200 до +105 градусов

длина трубки: бухты
к-т теп-ти 0,036 Вт/м*К

Медная труба		Толщина изоляции					
Ду дюймы	Дн. мм	6мм, 1/4		9мм, 3/8		13мм, 1/2	
		Кол.в упак., м	Цена за упак.	Кол.в упак., м	Цена за упак.	Кол.в упак., м	Цена за упак.
1/4"	6	50	29,50	40	29,60	26	29,60
5/16"	8	48	29,76	37	29,60	26	31,20
3/8"	10	46	29,44	34	29,60	23	29,45
1/2"	12	40	29,60	31	29,45	18	29,70
5/8"	15	38	29,60	27	29,45	17	29,75
3/4"	18	30	29,60	23	29,45	15	29,60
7/8"	22	23	29,44	19	29,60	14	29,70
1 1/8"	28	20	29,60	14	29,70	10	29,60

K-FLEX ECO

Листы в рулонах
стандартный цвет: зеленый
диапазон температур: -70 до +150 градусов

Наименование	Толщина		кв.м/рул	Цена за кв.м.
	мм	дюймы		
ECO-PL 10-R	10	3/8"	20	32,51
ECO-PL 13-R	13	1/2"	14	39,94
ECO-PL 19-R	19	3/4"	10	56,43
ECO-PL 25-R	25	1"	8	73,43
ECO-PL 32-R	32	1 1/4"	6	86,38

