



**Олтрейд**  
т/ф.:(044) 407-10-71,407-29-55

## Теплоизоляция MIELTERM

### MIELTERM

стандартный цвет: белый  
диапазон температур: -20 до +85 °С

к-т теп-ти 0,040 Вт/м\*К

Толщина, мм	Ширина, см	Наименование			
		Полотно		Полотно ламинир.	
		кв.м/рул.	Цена кв.м	кв.м/рул.	Цена кв.м
2	100	50	1,52	50	5,23
3	100	50	2,21	50	6,33
4	100	50	3,55	50	7,55
5	100	50	4,65	50	8,71
6	100	50	7,28	50	12,26
7	100	50	9,35	50	14,77
8	100	50	11,23	50	16,13
10	100	50	14,95	50	20,00
15	100	50	23,37	50	29,03
20	100	50	35,06	50	36,77
25	100	50	49,12	50	54,33
30	100		63,20	50	68,25
40	100		87,53		
50	100		109,42		



Цены указаны в грн. с НДС

### Аксессуары для монтажа

	Наименование	Упаковка	Цена
<b>NEW</b>	Лента демпферная Climasol FSR	150x8x25 м	0,47/м
	Клей Climaflex Fix	0,5 л	10,20/шт
	Клей Climaflex Fix	1 л	19,76/шт
	Лента ПВХ 50x25 арм.	50x25 м	7,23/рул
	Лента ПВХ 50x50 арм.	50x50 м	14,25/рул
<b>NEW</b>	Лента ПВХ 30x33	30x33 м	7,75/рул
	Лента Climaflex 50x3x10 термоизол.	50x3x10 м	9,85/рул



Цены указаны в евро с НДС

Термоизоляционный материал «Mielterm» из вспененного полиэтилена - новый эластичный изоляционный материал. При его изготовлении используются самые современные технологии и сырье высшего качества.

Материал «Mielterm» отличается от других изоляционных материалов не только прекрасной эластичностью, но и низким коэффициентом теплопроводности ( $\lambda=0,038 \text{ Вт/мК}$ ).

Улучшенные механические свойства гарантируют длительный срок службы материала.

Благодаря отличной эластичности, простоте и легкости монтажа, исключительным физическим свойствам и высокой устойчивости к диффузии водяного пара ( $\mu=3000$ ), термоизоляция «Mielterm» рекомендуется для изоляции трубопроводов с холодной и горячей водой, холодильных прилавков витрин, а также кондиционерных и вентиляционных систем.

Тип Полотно **MIELTERM** используется в качестве подложки под кровлю, паркет, ламинат, линолеум, перекрытия, изоляции в системах «теплый пол», межстенного изолятора в каркасном строительстве, теплоотражающего экрана, пароизолирующего слоя, изоляции воздуховодов, труб большого диаметра, резервуаров.

Производится в виде **обычного** (стандартного), **ламинированного** (полипропиленовая пленка с алюминиевым напылением), **фольгированного** (алюминиевая фольга покрытая полипропиленовой пленкой) исполнения. Стандартный цвет-белый. В рулонах, ширина - 1 м. Монтаж производится при помощи контактного клея на основе каучуков и полиуретана, акриловыми клеями и (или) монтажных клеящих лент.

Термоизоляционный материал "Climasol FSR" -выполняется с помощью демпферной ленты из вспененного полиэтилена, толщиной 8 мм, шириной 150 мм. Демпферная лента выполняет роль компенсатора натяжений между конструкцией "тёплого пола" и стенами здания. Изоляция предотвращает растрескивание стяжки в период её высыхания и дальнейшей работы, и одновременно выполняет функции теплоизоляции, ограничивая потери тепла через стены здания. К ленте приклеена плёнка, которая герметизирует щели между демпферной лентой и матами изоляции, а также служит защитой демпферной ленты от агрессивной среды бетона.