

## Теплоизоляция Sanflex



### Sanflex

стандартный цвет: серый

длина трубки 2 метра

диапазон температур: -40 до +90 градусов

к-т теп-ти 0,038 Вт/м\*К

Внутренние диаметры		Толщина изоляции			
Диаметр трубы	толщина изоляции	6 мм		9 мм	
		Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м
1/4"	15	440	<b>0,086</b>	380	<b>0,178</b>
3/8"	18	400	<b>0,104</b>	330	<b>0,204</b>
1/2"	22	320	<b>0,127</b>	250	<b>0,232</b>
3/4"	28	250	<b>0,168</b>	190	<b>0,301</b>
1"	35	180	<b>0,230</b>	150	<b>0,353</b>
1 1/4"	42	150	<b>0,274</b>	110	<b>0,394</b>
1 1/2"	48			90	<b>0,513</b>
	54			70	<b>0,618</b>
2"	60			66	<b>0,683</b>
	63			66	<b>0,743</b>
2 1/2"	76			48	<b>0,936</b>




### Аксессуары для монтажа

Средства монтажа и защиты изоляции

Наименование	Упаковка	Цена
Клей Climaflex Fix	0,5 л	<b>7,74/ шт</b>
Клей Climaflex Fix	1 л	<b>11,34/шт</b>
Лента ПВХ 50x25	50x25 м	<b>4,05/рул</b>
Лента ПВХ 50x50 арм.	50x50 м	<b>8,33/рул</b>
Лента демпферная Climasol FSR	150x8x25 м	<b>0,43/м</b>
Клипсы для изоляции	100 шт.	<b>4,10/уп</b>
Лента ПВХ 50x33	50x33 м	<b>3,69/рул</b>
Лента Climaflex 50x3x10 термоизол.	50x3x10 м	<b>8,87/рул</b>

NEW

NEW



**Тип трубки SANFLEX (спененный полиэтилен)** изоляция для труб с температурой носителя в них от -40 до +85°C.

Оболочки (трубки) 2-метровой длины, серого цвета. Внутренние диаметры изоляционных трубок от 15 до 76 мм.

Могут быть установлены как на существующий трубопровод, так и в процессе монтажа.

#### Основные характеристики:

коэффициент теплопроводности при 0°C  $\lambda=0,038$  Вт/мК

коэффициент сопротивления влажности  $\mu >3000$

группа горючести Г1

**Монтаж** производится при помощи контактного клея на основе каучуков и полиуретана, акриловыми клеями и (или) монтажных клеящих лент.