

Теплоизоляция Sanflex



Sanflex

стандартный цвет: серый

длина трубки 2 метра

диапазон температур: -40 до +85 градусов

к-т теп-ти 0,038 Вт/м*К

Внутренние диаметры		Толщина изоляции			
Диаметр трубы	толщина изоляции	6 мм		9 мм	
		Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м
1/4"	15	440	0,095	380	0,198
3/8"	18	400	0,116	330	0,227
1/2"	22	320	0,141	250	0,258
3/4"	28	250	0,187	190	0,334
1"	35	180	0,256	150	0,392
1 1/4"	42	150	0,304	110	0,438
1 1/2"	48			90	0,570
	54			70	0,687
2"	60			66	0,759
	63			66	0,826
2 1/2"	76			48	1,040




Аксессуары для монтажа

Средства монтажа и защиты изоляции

Наименование	Упаковка	Цена
Клей Climaflex Fix	0,5 л	10,20/шт
Клей Climaflex Fix	1 л	19,76/шт
Лента ПВХ 50x25 арм.	50x25 м	7,23/рул
Лента ПВХ 50x50 арм.	50x50 м	9,25/рул
Лента демпферная Climasol FSR	150x8x25 м	0,47/м
Клипсы для изоляции	100 шт.	4,55/уп
Лента ПВХ 50x33	50x33 м	4,10/рул
Лента Climaflex 50x3x10 термоизол.	50x3x10 м	9,85/рул

NEW

NEW



Тип Трубки SANFLEX (вспененный полиэтилен) изоляция для труб с температурой носителя в них от -40 до +85°C.

Оболочки (трубки) 2-метровой длины, серого цвета. Внутренние диаметры изоляционных трубок от 15 до 76 мм.

Могут быть установлены как на существующий трубопровод, так и в процессе монтажа.

Основные характеристики:

коэффициент теплопроводности при 0°C $\lambda=0,038$ Вт/мК

коэффициент сопротивления влажности $\mu >3000$

группа горючести Г2

Монтаж производится при помощи контактного клея на основе каучуков и полиуретана, акриловыми клеями и (или) монтажных клеящих лент.